Aktives Fahrzeug MultiCradle für Dolphin 7800

Das Fahrzeug MultiCradle für den Honeywell Dolphin 7800 ist eine TIS Eigenentwicklung. Es überzeugt durch sein funktionales und kompaktes, aber dennoch robustes Design. Das leichte Einlegen des Dolphin 7800 mit sicherer Verriegelung erlaubt die Bedienung mit nur einer Hand.

Auch die Installation ist einfach: Verschraubung von vorne ermöglicht die unkomplizierte Montage am Armaturenbrett.
Das Cradle verfügt über einen weiten Eingangs-spannungsbereich von 9-30V.

Mit einer Betriebstemperatur von -20°C bis +70°C geht das Cradle unbeschadet durch Temperaturschwankungen und schränkt den Einsatzspielraum des Dolphin 7800 nicht ein.

Merkmale

- Funktionales und formschönes, aber dennoch robustes Design
- "Rock&Lock" Mechanismus ermöglicht leichtes Einlegen des Gerätes mit sicherer Verriegelung (Einhandbedienung!)
- Innenliegende geschützte Stecker für sichere Steckverbindungen
- Kabelauslässe in verschiedenen Richtungen (seitlich, unten, hinten) in der Abdeckkappe
- Verschraubung von vorne ermöglicht einfache Montage am Armaturenbrett
- Optional: integrierter Smart Card Reader
- Optionale Schnittstellen für Peripheriegeräte
- 100% Made in Germany

IHR NUTZEN

- **Effizientes Arbeiten durch Einhandbedienung**
- **Zusätzliche Effizienzsteigerung durch Fixierung des Gerätes im Sichtfeld des Fahrers**

MDT nicht im Lieferumfang enthalten

Datei: de_hw_dolphin7800_multitcradle – Datum: 29.03.2013

© TIS GmbH 2013 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten

TIS MultiCradle für Honeywell Dolphin 7800

Produktinformation - TIS ZUBEHÖR

Artikelnummern

24-78-09-TVCM-01	24-78-09-TVCM-02	24-78-09-TVCM-03
nur Laden	mit USB Hostanschluss	mit Smart Card Reader
24-78-09-TVCM-04	24-78-09-TVCM-05	
mit USB und Smart Card Reader	mit USB Client	

Besondere Merkmale

Verschraubung von vorn ermöglicht einfache Montage

Geschütze Stecker und einfache Kabelsicherung (Beispiel: Versorgungs- und USB-Kabel)

Smart Card Reader (Option) zum Auslesen von Fahrerkarten (digitaler Tacho) sowie anderer Smart Cards

Technische Daten und Einsatzbereich

EINSPANNUNGSBEREICH
- 9-30V

GRÖSSE
- 150 x 89 x 86 mm (LxBxH)

GEWICHT
- 340g (ohne Gerät)

EINSATZBEREICH
- Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
- Lagertemperatur: -45°C bis +80°C

SCHNITTSTELLEN
- RS232 und USB-Client Schnittstellen (optional)

RICHTLINIENKONFORMITÄT
- e1 Zulassung
- Störfestigkeit nach EN 61000-6-2
- Störaussendung nach EN 61000-6-3

STROMVERSORGUNG
- Versorgungsausgang +5V / 200mA

ANZEIGE LED
- Anzeige-LED für Stromversorgung

SMART CARD READER
- optional
- Card Spannung: 5V, 3V, 1,8V max. 60mA
- Protokolle: T=0, T=1
- Datenrate bis zu 420kBits/s

ZUBEHÖR
Für den Dolphin 7800 halten wir neben unserem TIS Plus Zubehör eine breite Zubehörpalette namhafter Hersteller bereit, z.B. Taschen, Akkus, Stifte und Displayfolien, Lade- und Dockingstationen uvm.
Auf Wunsch lassen wir Ihnen diese Informationen gern zukommen.
Sprechen Sie uns an.

Datei: de_hw_dolphin7800_multitcradle – Datum: 29.03.2013

© TIS GmbH 2013 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten